

Carro de volteo tándem 6TRTD

| M.M.A | Capacidad | Longitud | Ancho | Altura |
|---------------------------------|-----------|---|----------|--------------|
| 7.800 Kg | 7,8 m3 | 4.000 mm | 2.150 mm | 500 + 500 mm |
| Neumáticos recomendados | | Frenos / Ejes de serie | | |
| 4 ruedas 11.5/80 15.3 16 PLY | | Freno a las 4 ruedas Ejes cuadrado de 70 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos | | |



Equipamiento de serie

Ruedas 11.5/80 15.3 16 PLY.
 Basculante formado por un cilindro de 3 expansiones para 11 Tn.
 Suspensión tándem por ballestas.
 Freno hidráulico desde el tractor.
 Freno de estacionamiento.
 Pie de apoyo mecánico.
 Cajón de herramientas termoplástico.

Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Apoyo hidráulico.
 Apoyo hidráulico con bomba.
 Tornos tensores.
 Bidón de agua.
 Girofaro - Rotativo.

Puerta trasera con apertura lateral.
 Trampilla para grano.
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.
 Toldo.
 Otro color.