

Carro de volteo tándem 8TRTD

M.M.A	Capacidad	Longitud	Ancho	Altura
10.000 Kg	9,9 m3	4.500 mm	2.180 mm	600 + 500 mm
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 400/60 15.5 16 PLY		Freno a las 4 ruedas Ejes cuadrado de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos		



Equipamiento de serie

Ruedas 400/60 - 15.5 PLY.
 Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.
 Suspensión tándem con ballestas.
 Freno hidráulico desde el tractor.
 Freno de estacionamiento.
 Pie de apoyo mecánico.
 Cajón de herramientas termoplástico.

Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Apoyo hidráulico.
 Apoyo hidráulico con bomba.
 Tornos tensores.
 Bidón de agua.
 Girofaro - Rotativo.

Puerta trasera con apertura lateral.
 Trampilla para grano.
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.
 Toldo.
 Otro color.